










CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

| MODEL | OPIS | CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ] |
|--|---|----------------------------|
|  <p>A+</p> <p>Vallox 51KM MV</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany okap kuchenny • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtr tłuszczowy w okapie kuchennym • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75 • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 184 m³/h_100 Pa - nawiewny: 170 m³/h_100 Pa | 12 950,00 |
|  <p>A+</p> <p>Vallox 51 MV</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 184 m³/h_100 Pa - nawiewny: 170 m³/h_100 Pa | 11 350,00 |
|  <p>A+</p> <p>Vallox 096 MC</p>   | <ul style="list-style-type: none"> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • sterownik Vallox SC z czterema biegami • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 342 m³/h_100 Pa - nawiewny: 331 m³/h_100 Pa | 10 450,00 |

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

| MODEL | OPIS | CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ] |
|--|---|----------------------------|
|  <p>A+</p> <p>Vallox 096_{MV}</p>   | <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 342 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 331 m³/h_{100 Pa} | 11 450,00 |
|  <p>A+</p> <p>Vallox 101_{MV}</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 353 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 324 m³/h_{100 Pa} | 11 750,00 |
|  <p>A+</p> <p>Vallox 110_{MV}</p>   | <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 407 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 385 m³/h_{100 Pa} | 12 605,00 |
|  <p>A+</p> <p>Vallox 145_{MV}</p>   | <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 558 m³/h_{100 Pa} - nawiewny: 540 m³/h_{100 Pa} | 14 405,00 |

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

| MODEL | OPIS | CENA KATALOGOWA NETTO [Zł.] |
|--|--|-----------------------------|
|  <p>A+</p> <p>Vallox 245^{MV}</p>   | <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 960 m³/h_100 Pa - nawiewny: 882 m³/h_100 Pa | 22 915,00 |
|  <p>A+</p> <p>Vallox 245^{MV VXL}</p>   | <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna wodna do 7000 W • nagrzewnica wtórna i dodatkowa elektryczna 3000 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 960 m³/h_100 Pa - nawiewny: 788 m³/h_100 Pa | 27 050,00 |
|  <p>Vallox TSK Multi80^{MV}</p>   <p>A+</p> | <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 334 m³/h_100 Pa - nawiewny: 277 m³/h_100 Pa | 12 950,00 |
|  <p>Vallox TSK Multi50^{MV}</p>   <p>A+</p> | <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC – prąd stały: <ul style="list-style-type: none"> - wywiewny: 205 m³/h_100 Pa - nawiewny: 176 m³/h_100 Pa | 11 950,00 |

CENNIK AKCESORIÓW VALLOX

| MODEL | OPIS | CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ] |
|---|--|----------------------------|
|  <p>Out/In 160</p> | <p>Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 160 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 160 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym • tworzywo ABS • do stosowania w mniejszych budynkach. | 510,00 |
|  <p>Out/In 250</p> | <p>Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 250 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym • tworzywo ABS • do stosowania w większych budynkach | 910,00 |
|  <p>Vallox Out/in Vario</p> | <p>Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • możliwość całkowitego podziału na czerpnię i wyrzutnię • wielostopniowa regulacja prędkości powietrza na wyrzutnię • średnica – wyrzutnia fi 160 mm, czerpnia do fi 200 mm • prosta w montażu i bezobsługowa • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się strumieni powietrza • dostępna w czterech kolorach: białym, czarnym szarym i ceglasmym • tworzywo ABS | 1 050,00 |
|  | <p>Czujnik wilgotności MyVallox.</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • w razie zwiększenia wilgotności w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza. | 950,00 |
|  | <p>Czujnik MyVallox CO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • w razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu zwiększa obroty wentylatora w celu wyrównania parametrów powietrza. | 1 450,00 |
|  | <p>Czujnik MyVallox VOC</p> <ul style="list-style-type: none"> • czujnik lotnych związków organicznych LZO (m. in. aceton, etanol, formaldehyd, toluen oraz inne gazy pochodzące z detergentów, chemikaliów, materiałów budowlanych i umeblowania) • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • w razie zwiększenia ilości LZO w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza. | 1 450,00 |

CENNIK AKCESORIÓW VALLOX

| MODEL | OPIS | CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ] |
|---|---|----------------------------|
|  | <p>Konwerter MyVallox KNX.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MyVallox KNX • przeznaczony do central Vallox z serii MV • wymiary: 90 mm x 17 mm x 58 mm • stopień ochrony: IP 20 | 2 590,00 |
|  | <p>Panel Sterujący MyVallox Control</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolorowy, graficzny, przewodowy • przeznaczony do central Vallox z serii MV • łatwy montaż naścienny • gniazdo USB Micro-B • wymiary: 90 mm x 100 mm x 22 mm | 650,00 |
|  | <p>Regulator Vallox SimpleControl SC</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator 4-stopniowy (biegowy), przewodowy • każdy bieg z możliwością regulacji potencjometrem • przeznaczony do central Vallox z serii MC • łatwy montaż naścienny • wymiary: 85 mm x 95 mm x 39 mm | 450,00 |
|  | <p>Odprowadzanie skropli – syfon Vallox Silent Klick</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezzapachowy, bezgłośny • przeznaczony do central Vallox • łatwy w montażu i demontażu • możliwość montażu naściennego • wymiary: 70 x 65 mm | 295,00 |
|  | <p>Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów Vallox 096, 101, 110 MV</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do central Vallox • duża wytrzymałość • łatwy montaż • w zestawie komplet króćców przyłączeniowych do centrali | 750,00 |
|  | <p>Cokół do montażu na podłodze – Vallox 145 MV</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do centrali Vallox 145 MV • duża wytrzymałość • łatwy montaż | 850,00 |