



**VALLOX**  
HOME of FRESH AIR



PROGRAM  
**CZYSTE  
POWIETRZE**

## CENNIK FIŃSKIEGO SYSTEMU BLUESKY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

AKCESORIA	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
 BlueSky	<ul style="list-style-type: none"><li>Elastyczny przewód wentylacyjny BlueSky</li><li>Bardzo dobre własności akustyczne i izolacyjne. Wewnętrzna powłoka z bezzapachowego polietylenu, która zapewnia antybakteryjność antygrzybiczość. Właściwości antystatyczne.</li><li>Wysoka odporność mechaniczna.</li><li>Średnica zewnętrzna: Ø 75 mm</li><li>Średnica wewnętrzna: Ø 63 mm</li><li>Długość: 50 m</li></ul>	<b>495,00</b>
	Złączka – umożliwia połączenie rur systemu BlueSky.	<b>6,50</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Kolano 90 Ø 75 mm do przewodów systemu BlueSky.</li><li>Materiał: stal ocynkowana.</li><li>Dla wąskich przestrzeni gdzie zalecany promień gięcia przewodu BlueSky jest niewystarczający.</li></ul>	<b>45,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Rozdzielacz rurowy przelotowy z wylotami</li><li>6x75 mm.</li><li>Średnica kanału wlotowego 125 mm</li><li>Wymiary szer. x głęb. x wys. = 530 x 500 x 160 mm</li><li>Materiał: stal ocynkowana.</li></ul> Posiadają otwory rewizyjne oraz strukturę pochłaniającą dźwięk. Przewody BlueSky mocowane są do króćców przyłączeniowych rozdzielaczy za pomocą dwóch zapinek blokujących.	<b>590,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Rozdzielacz rurowy przelotowy z wylotami</li><li>6x75 mm.</li><li>Średnica kanału wlotowego 125 mm</li><li>Wymiary szer. x głęb. x wys. = 300 x 400 x 200 mm</li><li>Materiał: stal ocynkowana.</li></ul> Posiadają otwory rewizyjne oraz strukturę pochłaniającą dźwięk. Przewody BlueSky mocowane są do króćców przyłączeniowych rozdzielaczy za pomocą dwóch zapinek blokujących.	<b>590,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Rozdzielacz rurowy przelotowy z wylotami</li><li>10x75 mm.</li><li>Średnica kanału wlotowego 160 mm</li><li>Wymiary szer. x głęb. x wys. = 500 x 500 x 200 mm</li><li>Materiał: stal ocynkowana.</li></ul> Posiadają otwory rewizyjne oraz strukturę pochłaniającą dźwięk. Przewody BlueSky mocowane są do króćców przyłączeniowych rozdzielaczy za pomocą dwóch zapinek blokujących.	<b>650,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Rozdzielacz rurowy przelotowy z wylotami</li><li>15x75 mm.</li><li>Średnica kanału wlotowego 200 mm</li><li>Wymiary szer. x głęb. x wys. = 500 x 600 x 300 mm</li><li>Materiał: stal ocynkowana.</li></ul> Posiadają otwory rewizyjne oraz strukturę pochłaniającą dźwięk. Przewody BlueSky mocowane są do króćców przyłączeniowych rozdzielaczy za pomocą dwóch zapinek blokujących.	<b>750,00</b>

## CENNIK FIŃSKIEGO SYSTEMU BLUESKY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

AKCESORIA	OPIS	CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ]
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elastyczny przewód wentylacyjny BlueSky</li> <li>Bardzo dobre własności akustyczne i izolacyjne. Wewnętrzna powłoka z bezzapachowego polietylenu, która zapewnia antybakteryjność antygrzybiczość. Właściwości antystatyczne.</li> <li>Wysoka odporność mechaniczna.</li> <li>Średnica zewnętrzna: Ø 75 mm</li> <li>Średnica wewnętrzna: Ø 63 mm</li> <li>Długość: 50 m</li> </ul>	<b>135,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skrzynka rozprężna kątowna dwu-króćcowa</li> <li>Materiał: stal ocynkowana</li> <li>2 króćce przyłączeniowe Ø 75 mm</li> <li>Króćciec pod anemostat Ø 125 mm</li> <li>Maksymalny przepływ powietrza: 60 m<sup>3</sup>/h; 4/6 Pa</li> <li>Wysokość 80 mm, długość króćca pod anemostat 280 mm.</li> </ul>	<b>55,00</b>
	Króćciec do rozdzielacza.	<b>12,50</b>
	Zapinka blokująca do króćca Opakowanie – 10 szt.	<b>9,50</b>
	Zaślepka z uszczelką do króćca.	<b>9,50</b>
	Uszczelka do przewodów BlueSky. Opakowanie - 10 szt.	<b>18,50</b>
	Zaślepka do rozdzielacza bez króćca	<b>12,50</b>
	TINO-D – nawiewnik ścienny. W obudowie znajdują się 2 przyłącza Ø 75 mm odpowiednie dla przewodów BlueSky. Nie ma potrzeby używania dodatkowych złączek. Stalowy w kolorze białym. Ilość powietrza: do 85 m <sup>3</sup> /h Wymiary: 298x175 mm	<b>185,00</b>
	TINOI-D – wywiewnik ścienny. W obudowie znajdują się 2 przyłącza Ø 75 mm odpowiednie dla przewodów BlueSky. Nie ma potrzeby używania dodatkowych złączek. Stalowy w kolorze białym. Ilość powietrza: do 85 m <sup>3</sup> /h Wymiary: 298x175 mm	<b>185,00</b>
	CLIK – nawiewnik ścienny. W obudowie znajduje się przyłącze Ø 125 mm. Regulowany wypływ przez otwory. Stalowy w kolorze białym. Ilość powietrza: do 85 m <sup>3</sup> /h Wymiary: 273x169 mm	<b>185,00</b>